

Hvordan et skur skal bygges

Flere og flere skure dukker op på kollegiet foran lejlighederne. Da der er stor forskel på byggestilen på de skure, der er blevet bygget og for at sørge for, at skurene bliver bygget ordentligt, kommer der her en vejledning, der skal følges, når der skal bygges et skur. Vejledningen er lavet efter aftale med rådet og med inspektørerne.

På tegningerne kan skurets konstruktion ses. Det er vigtigt, at de fire stolper bliver gravet ned i jorden, således at skuret står ordentligt fast og så det samtidig er til at fjerne igen ved flytning.

Simple byggerregler, der skal overholdes ved bygning af skur

- Skurets hældning skal være væk fra huset og hældningen skal minimum være på 2 cm per løbende meter.
- Den maksimale dybde på skuret er 170 cm fra husmuren.
- Placering skal ske på græsarealet (må ikke stilles på stisystem).
- Skuret må ikke fastgøres til facaden på huset.
- Skuret må ikke overskride underkanten af vinduet (Vinduet skal kunne åbnes af sikkerhedsmæssige årsager).
- Skuret skal holdes på eget lejemål

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med bygning af skur, så henvend dig til rådet, der kan formidle kontakten til den eller de rette personer, der kan hjælpe. Spørg hellere en gang for meget, så du ikke risikerer at skulle bygge dit skur om.

